



**Peroxid vodíku 10-12%**  
**Technický list č.: 016**

Výrobce :  
LABAR, s.r.o.  
Tovární 20  
400 01 Ústí nad Labem

Tel./fax : 047/5601274  
IČO : 64051943  
E-mail : labar@wo.cz

**Složení :** 10-12%  $H_2O_2 + aq$

**Použití :** Slouží k bělení předmětů – narušuje strukturu organických barviv – odbarvuje.

**Barevné odstíny :** čirá kapalina

**Aplikace :** máčením či potíráním

**Ředidlo :** destilovaná voda

**Vlastnosti :** viz. bezpečnostní listy

**Balení :** Pe obaly od 100g nebo dle dohody se zákazníkem.

**Skladování :** V suchých skladech při teplotách +5 - + 15 °C. POZOR !! při dopravě a skladování – hořlavé pevné látky ( dřevo, textil aj. ) prosycené peroxidem vodíku se mohou vznítit, při styku s kapalnými hořlavinami může dojít k výbuchu. Nevystavovat světlu a teple. Při otvírání může dojít k odfouknutí, které může obsahovat peroxid – chraňte oči a ruce.

**Záruční doba :** 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích pokynů.

**Bezpečnost práce a ochrana zdraví :** Při manipulaci používat ochranný oděv, rukavice gumové, brýle či obličejový štít. Hasí se prostředky dle vzplanuté látky. **POZOR!** peroxid nasáklý v porézních materiálech má sklon k samovznícení, v kapalných hořlavinách k výbuchu..

**Likvidace obalů :** Pe obaly se po vymytí mohou odevzdat do tříděného odpadu.

**Číslo ES ( EINECS ) :** 008-003-01-6

**ABAR**