

**BARVY A LAKY®****KATALOGOVÝ LIST****APEKO SKLOTAP**

Disperzní tekuté lepidlo na sklovláknité tapety

Stránka číslo: 01

Charakteristika a použití

Lepidlo je doporučeno k lepení sklovláknitých, těžkých tkaninových a rauhfaser tapet na povrchy jako jsou omítky, zdívo, sádrokarton, dřevotřísky apod. Alespoň jeden z lepených materiálů nebo podkladů musí být savý.

Oblast použití

Podklad: omítky, zdívo, sádrokarton, dřevotřísky
Prostředí: interiér

Parametry lepidla

Viskozita	min. 25000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/20)
Obsah netěkavých látek	min. 16 %
pH	6 - 9
Objemová hmotnost	1 – 1,1 g/cm ³

VydatnostAž 7 m²/kg.**Ředění**

Voda.

Příklad pracovního postupu

Tapetovaný povrch je nutno zbavit nesoudržných částic, prachu a mastnot. Staré hliníkové nátěry je nutno oškrábat. Sádrováním a tmelením odstranit trhlinky a nerovnosti. Kovové části povrchu opatřit vhodným antikorozním nátěrem. Na suchý připravený povrch nanést potřebnou vrstvu lepidla a do dvou minut zahájit lepení. Tapeta musí být předem nařezaná na přesný rozměr a nenamáčí se! Tapety lepit od shora dolů. Tapety se přitlačí pomocí gumového válečku od shora dolů a do stran. Vytlačené a prostouplé přebytky lepidla odstranit ihned pomocí vlhké houby. Lepidlo nenášet do zásoby, protože do polozaschlého lepidla se položená tapeta dokonale nepřilepí. Teplota okolního prostředí a podkladu nesmí být menší než +10 °C

Způsob aplikace

Štětce, štětka, váleček, zubová stěrka.

Manipulace

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Skladovatelnost

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

Likvidace obalů a odpadů

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního listu výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.