POOL BALANCE ČISTIČ STĚN

PŘÍPRAVEK K ČISTĚNÍ BAZÉNŮ

VÝHODY

- **snadné čištění usazenin**
- **odstraňuje mastné a mechanické nečistoty, vápenaté usazeniny a rezavé skvrny ze stěn bazénu**

POUŽITÍ

Kapalný přípravek určený k vyčištění stěn a dna bazénu před napuštěním bazénovou vodou. Slouží k odstranění mastných a mechanických nečistot, vápenatých usazenin a rezavých skvrn.

UPOZORNĚNÍ

Čištění bazénu se doporučuje provádět minimálně jednou ročně, nejlépe na jaře před napuštěním vody (nevyčištěné usazeniny podporují tvorbu řas, bakterií a zákalů). Nepoužívejte na povrchy méně odolné kyselinám. Doporučuje se odzkoušet na malé ploše na skrytém místě. Nemíchejte s jinými přípravky.

APLIKACE

Postříkejte znečištěná místa a nechte 10–15 min působit. Po uplynutí této doby opět postříkejte, odstraňte usazeniny hadrem nebo kartáčem a důkladně opláchněte vodou. Neaplikujte za přímého slunečního svitu, nepřekračujte dobu působení přípravku (10–15 min) – mohlo by dojít k vizuálnímu poškození čištěných povrchů. V případě silného znečištění postup opakujte.

ZPŮSOB APLIKACE

Postříkání znečistěných míst.

VYDATNOST

8 m^2/l

DÁVKOVÁNÍ

Spotřeba jako běžné mycí prostředky

SLOŽENÍ

Kyselina orthofosforečná, aniontové povrchově aktivní látky.

POOL BALANCE ČISTIČ STĚN

PŘÍPRAVEK K ČISTĚNÍ BAZÉNŮ

PARAMETRY PŘÍPRAVKU

Vzhled	bezbarvá čirá kapalina
Zápach	slabý charakteristický zápach
Hustota	1080–1120 kg/m^3
pH (1% roztok)	1,5–3,0
Bod varu	114 °C
Hořlavost	nehořlavý (vodný roztok)
Rozpustnost ve vodě	neomezeně mísitelný

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech při teplotě od 5 °C do 30 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

ZÁRUČNÍ DOBA

Do data uvedeného na obalu při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. ***Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).***

BALENÍ

0,5 l

Datum revize

20. 12. 2024

Revidoval

Legislativní oddělení STACHEMA CZ